



## Descrizione Prodotto

**IDEAL Turbofix** è una vite in acciaio studiata per il fissaggio "distanziato" senza tassello. Può essere utilizzata per il montaggio dei serramenti su diversi supporti (calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato, ecc.) e, grazie al filetto intero, assicura un fissaggio solido e privo di deformazioni.

## Vantaggi

- Montaggio semplice e veloce;
- Fissaggio privo di tensione sul telaio e sulla muratura;
- Non serve il tassello;
- Fissaggio solido e durevole nel tempo;
- Compatibile con la maggior parte dei supporti.



Dati Tecnici	Profondità Minima di Avvitamento	Diametro Foro
Calcestruzzo	mm. 30	Diam. 6,5 mm con percussione
Mattone pieno	mm. 50	Diam. 6,0 mm con percussione
Mattone forato	mm. 60	Diam. 6,0 mm senza percussione (passare almeno 2 pareti del mattone)
Cemento spugno, legno tenero	mm. 60	Senza preforo

Diametro Vite mm.	Lunghezza Vite mm.	Testa	Scatola (pezzi)	Spedizione (Q.tà minima)	Articolo
7,5	72	cilindrica	200	1 scatola	ID/100-2-072
7,5	102	cilindrica	200	1 scatola	ID/100-2-102
7,5	122	cilindrica	200	1 scatola	ID/100-2-122
7,5	152	cilindrica	200	1 scatola	ID/100-2-152
7,5	182	cilindrica	200	1 scatola	ID/100-2-182